



SC MONDOCOM SRL

Cluj-Napoca, Str. Artelor nr.33, 400439 - ROMÂNIA -

Tel/Fax: 0264.414548, Tel: 0264.550012;

Mobil: 0744.627295; 0723.671441; 0724.046498

mondocom.cluj@gmail.com

www.mondocom.ro

SPERONI - POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ - SERIE SCRF

Destinație: lichide curate, fără abraziuni, non-agresive pentru materialele pompei (continut solid până la 0,2%) pentru instalații de încălzire, răcire sau aer condiționat

Parametrii principali: cantitate maximă de glycol: 50% (la un mix cu mai mult de 20% glycol necesita o reverificare a pompei)
temperatura fluidului: 5°C la 110° C (+140 °C pe durata scurta)
presiune permisa de lucru: 6/10 bar
tensiune de lucru: 1 x 230 V ~50 Hz
temperatura ambientală: 0°C la 40 °C
pompe monofazate / motor 3 trepte de turatie



MODEL	Lungime (mm)	Nr. poli	DN	H max (m)	Q max (m ³ /h)	P1 (W)
SCRF 40-60/250	250	2	40	6	11,5	285/245/225
SCRF 40-120/250	250	2	40	11,5	17	550/475/355
SCRF 50-60/280	280	4	50	5,2	23	415/300/230
SCRF 50-120/280	280	2	50	11	27,5	830/480/390

SPERONI®
WATER PUMPS