



SC MONDOCOM SRL

Cluj-Napoca, Str. Artelor nr.33, 400439 - ROMÂNIA -

Tel/Fax: 0264.414548, Tel: 0264.550012;

Mobil: 0744.627295; 0723.671441; 0724.046498

mondocom.cluj@gmail.com

www.mondocom.ro

SPERONI - POMPE DUBLE DE CIRCULAȚIE PENTRU ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ - SERIE SCRFED

Destinație: lichide curate, fără abraziuni, non-agresive pentru materialele pompei (conținut solid până la 0,2%) pentru instalații de încălzire, răcire sau aer condiționat

Parametrii cantitate maximă de glycol: 50% (la un mix cu mai mult de 20% glycol necesită o reverificare a pompei)

principali: temperatura fluidului: 5°C la 110°C (+140°C pe durată scurtă)

presiune permisă de lucru: 6/10 bar

tensiune de lucru: 1 x 230 V ~50 Hz

temperatura ambientală: 0°C la 40°C

pompe monofazate / motor 3 trepte de turatie



MODEL	Lungime	Nr. poli	DN	H max	Q max	P1
	(mm)			(m)	(m ³ /h)	(W)
SCRF 40-60/250	250	2	40	6	19	285/245/225
SCRF 40-120/250	250	2	40	11,8	26	550/475/355
SCRF 50-60/280	280	4	50	5	38	415/300/230
SCRF 50-120/280	280	2	50	11	48	830/480/390

SPERONI
WATER PUMPS